



LEGENDE

- Bestand
- Stahlbau - Bestand
- Abbruch
- Stahlbau - Neu
- Stahlbeton gem. Statik
- Kalksandstein KSL-R 12
- Gipskartonständerwand F90/Gipskartonständerwand
- Dämmung-Außenwand: Wärmedämmung WGL 035
- Druckfeste Dämmung
- Doppelboden

Benennung der Ebenen:

- EG = Erdgeschoss
- 01_OD = Erste Treppenpodest
- 01_OG = Erste Obergeschoss
- 02_OD = Zweite Treppenpodest
- 02_OG = Zweite Obergeschoss
- 03_OD = Dritte Treppenpodest
- 03_OG = Dritte Obergeschoss
- 04_OD = Vierte Treppenpodest
- 04_OG = Vierte Obergeschoss
- DG = Dachgeschoss

- UKRD = Unterkante Rohdecke
- OKRD = Oberkante Rohdecke
- OKFF = Oberkante fertig Fußboden
- OK_DB = Oberkante Doppelboden
- OK_AT = Oberkante Attika

Anlagenpunkt: Schnittpunkt Achsen A/1

± 0.00 bei 94.99 m. ü. NN

Vorabzug

Index	Änderung	Datum	gez.

Clariant Plastics & Coatings (Deutschland) GmbH
 Industriepark Höchst
 65926 Frankfurt / Main



BAUHERR
 PROJEKT
Anbau an Gebäude E 325 zur Erweiterung der Produktion, Einrichtung von 4 asphaltierten Stellplätzen sowie einer Freilagerfläche

INHALT		Grundriss +4,25 m	
DATENAME (3D-MODELL)	A1-26-1-58959-0-B02	Index	
PLAN NUMMER EXTERN	PZK-IHP_E325.001_107_910_Gr +4.25_2018_11_16	Index	

PLANUNGSPHASE	Ausführungsplanung	
PLANNER	Aschenbach	
ZEICHNER	C. Bangrazi	Büro Wetzlar Christian-Kremp-Str. 12 D 35578 Wetzlar TEL: 06441/679199-0 FAX: 06441/679198-15 http://www.ppi-gmbh.de
GEPRÜFT		
DATUM	2018_07_09	
MASSSTAB	1:50	DIN A1
HÖHE	0,00m ± 94,99	m ü. NN

Der Bauherr, Unterschrift: _____ Der Entwurfsverfasser: _____

Grundriss + 4,25 m