



Grundriss + 12,07 m

LEGENDE

- Bestand
- Stahlbau - Bestand
- Abbruch
- Stahlbau - Neu
- Stahlbeton gem. Statik
- Kalksandstein KSL-R 12
- Gipskartonständerwand F90/Gipskartonständerwand
- Dämmung-Außenwand: Wärmedämmung WGL 035
- Druckfeste Dämmung
- Doppelboden

Benennung der Ebenen:

- EG = Erdgeschoss
- 01_POD = Erste Treppenpodest
- 01_OG = Erste Obergeschoss
- 02_POD = Zweite Treppenpodest
- 02_OG = Zweite Obergeschoss
- 03_POD = Dritte Treppenpodest
- 03_OG = Dritte Obergeschoss
- 04_POD = Vierte Treppenpodest
- 04_OG = Vierte Obergeschoss
- DG = Dachgeschoss

- UKRD = Unterkante Rohdecke
- OKRD = Oberkante Rohdecke
- OKFF = Oberkante fertig Fußboden
- OK_DB = Oberkante Doppelboden
- OK_AT = Oberkante Attika

Anlagenullpunkt: Schnittpunkt Achsen A/1

± 0.00 bei 94.99 m. ü. NN

Vorabzug

Index	Änderung	Datum	gez.

Clariant Plastics & Coatings (Deutschland) GmbH
 Industriepark Höchst
 65926 Frankfurt / Main



BAUHERR

Anbau an Gebäude E 325 zur Erweiterung der Produktion, Einrichtung von 4 asphaltierten Stellplätzen sowie einer Freilagerfläche

PROJEKT

Grundriss +12.07 m

INHALT	DATEINAME (3D-MODELL)	Index	gez.
PLAN NUMMER EXTERN	A1-26-1-58959-0-B04		
PLAN NUMMER INTERN	PZK-IPH-E325.001_107_910_Gr+12.07_2018_11_16		

PLANUNGSPHASE **Ausführungsplanung**

PLANER **Aschenbach**

ZEICHNER **C. Bangrazi**

GEPRÜFT

DATUM **2018.07.09**

MASSSTAB **1:50** DIN A1

HÖHE 0,000= **94.99** m ü. NN



Büro Wetzlar
 Christian-Kremp-Str. 12
 D 35578 Wetzlar
 TEL: 06441/679199-0
 FAX: 06441/679198-15
 http://www.ppi-gmbh.de

Der Bauherr, Unterschrift:

Der Entwurfsverfasser: